

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Σύστημα ανάδευσης και έγχυσης τσιμέντου σε κενό αέρος	<p>-Σύριγγα ανάδευσης και συλλογής οστικού τσιμέντου σε κενό αέρος , χωρητικότητας έως 80gr τσιμέντου.</p> <p>-Χωνί πλήρωσης για εύκολη έγχυση της σκόνης και υγρού στη σύριγγα χωρισμένο στα 2 (δύο) χώρους τμήματα για το υγρό μονομερές και για την σκόνη πολυμερούς</p> <p>-Φίλτρο για τη συγκράτησης υπολειμμάτων γυαλιού από την αμπούλα.</p> <p>-Φίλτρο ενεργού άνθρακα για τη συγκράτηση των αναθυμιάσεων κατά την ανάμιξη .</p> <p>-Να διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός 1 ποδοδιακόπτες κενού , με 2 πιστόλια εφαρμογής.</p>	40,00	