

**Φίλτρα αναπνευστικά με πτυχώμενη μηχανική μεμβράνη, 100% υδρόφοβα, κλάσης HEPA(διεθνές στάνταρ φιλτραρίσματος) τουλάχιστον 13. Να έχουν υψηλή αντιμικροβιακή/αντιβακτηριδιακή δράση τουλάχιστον 99,9999% για βακτήρια και ιούς. Να προσκομισθούν μελέτες και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την αντιμικροβιακή /αντιβακτηριδιακή δράση. Να έχουν βάρος μικρότερο από 40 g, νεκρό όγκο μικρότερο από 85 ml, χαμηλής αντίσταση ροής μικρότερη από 3,0 cm H<sub>2</sub>O στα 60 λίτρα ανα λεπτό, απόδοση ύγρανσης μεγαλύτερη από 27mgH<sub>2</sub>O/lt σε Vt 500 ml, να είναι κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους 300-1.200 ml και να φέρουν οπή για μέτρηση καπνογραφίας Να είναι αποστειρωμένα, μίας χρήσης, Latex-free,PVC-free, Phthalate-free τα οποία να τεκμηριώνονται – αναγράφονται στο προσπέκτους του κατασκευαστή.**

